



EC220AE13555

VARIABLE EXTERNAL ANGLE DIM. 135X55 mm

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de support pour appareillage > SÈrie kuadra - pour appareillage 45x45 > Angle extÈrieur variable



Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Variable external angle for direction changes from 60° to 120°. Snaps onto the channel. Consists of two pieces.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000872 - Angle extÈrieur pour goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	MatÈriau	Plastique	QualitÈ du matÈriau	ABS
Sans halogène	Oui	Traitement antibactÈrien	No	Traitement de surface	Non traitÈ
Couleur	Blanc	RÈsistance aux chocs	IK08	Largeur	135 mm
Profondeur	55 mm	Modèle	Capot moulÈ	NumÈro RAL	9001
Type de montage des parties supÈrieures	Global	Film de protection	No	TempÈrature d'utilisation	-5-60 °C
Avec agrafe pour tenue de cÂble	No	Avec connecteur de conduit	Oui	Perforation de montage dans le sol	No
Angle	60-120 °	Nombre de parties supÈrieures	1	Largeur de la partie supÈrieure 1	135 mm
SymÈtrique	Oui				

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8033576779010

Unit

1 NR

0.2125 [kg]



8059307212885

Cardboard

8 NR

0.39x0.295x0.15 [m]

1.7 [kg]