

Fiche technique du produit

Spécifications



RM6 HN DE I 24KV 12,5KA CDE MANU

DPPB000292

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	RM6
Type de produit ou équipement	Unité fonctionnelle
Type de technologie	Appareillage à isolement et coupure dans le gaz SF6
Système de télécontrôle du réseau	sans
Application	Network feeder
Composition de l'appareil	1 x switch with earthing switch 400 A (I)
Nombre de fonctions	1
Extensibilité	DE (droite et gauche)
Nom du module fonctionnel	DE-I
Normes	CEI 62271-200
Emplacement de montage	Intérieur
Fréquence du réseau (fr)	50/60 Hz
Tension d'essai diélectrique	24 kV
Tension de service (Us)	15...20 kV
Niveau d'isolement ondes de choc 1,2/50 µs (Up)	125 kV crête
Tension assignée de tenue à fréquence industrielle de courte durée (Ud)	50 kV rms
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)	12,5 kA rms 1s

Complémentaires

Capteur de pression	Sans
Degré de protection IP	Cuve appareillage et jeu de barres: IP67 Synoptique + mécanisme: IP2xC
Classification arc interne	AF
Internal arc protection	12,5 kA for 0,7 s
bus courant nominal	400 A
Type de traversées	Type B, 400 A (sur la fonction I)
Manuel utilisateur	Français
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Nombre de câbles	1 unipolaire 25...240 mm² par phase (I)
Type de commande	CIT manuel
Composition contact auxiliaire	Sans

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Local signalling voltage indication	indicateur de présence tension (VPIS) with VPIS sensor type
Type d'interverrouillage	Mécanique
Type de levier de manœuvre	sans levier de manœuvre
Hauteur	1187 mm
Largeur	532 mm
Profondeur	710 mm
Poids du produit	135 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Certifications du produit	HN 64-S-52

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	53,2 cm
Largeur de l'emballage 1	71,0 cm
Longueur de l'emballage 1	114,2 cm
Poids de l'emballage 1	123,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No