


Fiche Produit

Spécifications



Easy9 - flush enclosure 24 modules - smoked door - with E/N term.blocks

EZ9E212S2F

! Ce produit n'est plus fabriqué.

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 juil. 2022

! Fin de service le: 1 janv. 2023

Principales

Gamme	Easy9
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Boîtier modulaire
Nb of 18 mm modules per row	12

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	24
Nombre total de modules de 18 mm	24
Type de rail	DIN
Type d'installation	Intérieure
Type de bornier	Terre / neutre
Nombre de borniers	2 terre / neutre (vissé) avec 17 sortants
entrée de câble	Entrée tube
Type of door	Fumé
Ouverture de porte	Réversible (180 °)
courant nominal	63 A
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV
[Ui] tension d'isolement	500 V
Matière du coffret	Boîtier: plastique auto-extinguible
Hauteur	Extérieur: 345 mm
Profondeur	Extérieur : 100 mm
Largeur	Extérieur: 300 mm
Poids du produit	1400 g
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Normes	CEI 60670-1-24
--------	----------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Degré de protection IP	IP40 se conformer à IEC 60529 (closed door) IP30 se conformer à IEC 60529 (open door)
Tenue aux chocs IK	IK07 conforme à IEC 62262
Degré de pollution	2
Tenue au feu	650 °C (1800 s) conforme à CEI 60695-2-10
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Température ambiante de stockage	-15...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10 cm
Largeur de l'emballage 1	30 cm
Longueur de l'emballage 1	35 cm
Poids de l'emballage 1	1,294 kg

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Teneur en halogène	Produit sans halogène